



AEROGRAFI



UTENSILI



ABRASIVI



PNEUMATICA



Nata nel maggio 1997, la società Bancalà Distribuzione importa e distribuisce sul mercato italiano importanti marchi e le migliori tecnologie nel settore dell'utenzieria pneumatica-elettrica e abrasivi.

La rete commerciale, presente a livello nazionale, permette di garantire un servizio flessibile ed una risposta immediata alle esigenze della clientela. I prodotti commercializzati rappresentano la scelta naturale per pressoché tutte le applicazioni nel campo della pneumatica.

Cortesia, massima celerità nelle consegne ed un servizio qualificato di assistenza post-vendita hanno fatto della Bancalà Distribuzione un punto di riferimento per gli operatori del settore interessati ad apportare sempre nuove proposte e soluzioni alla propria clientela.



UTENSILI PNEUMATICI

Art. 530



MINI LEVIGATRICE - MINI LUCIDATRICE

Modello	Velocità libera giri/min	Orbita mm	Watt	Peso kg	Lungh. mm	Attacco aria filettato	Consumo Aria (medio)	Rumorosità dBA	Vibrazioni
530	0-15000	3	149	0,68	106,7	1/4" BSP	170 l/min (6CFM)	89,2 dBA	7,1 M/Sx2
530L	0-2500	3	149	0,68	106,7	1/4" BSP	170 l/min (6CFM)	89,2 dBA	7,1 M/Sx2

Accessori

Plat Ø 75
Plat Ø 50
Dischi abrasivi Ø 75
Art. CA158100
Art. S482000
Art. BD75 da grana 80 a 2000

Art. SVR-110



SEGIETTO AD ARIA

Modello	Livello di vibrazione	Frequenza Hz	Consumo aria	Lunghezza mm	Peso kg	Raccordo
SVR-110	2 M/S ²	165	1,5 L/S	210 mm	1,15	1/4"

Accessori

Lame 14 Art. 1150 - conf. 10 pz.
Lame 18 Art. 1151 - conf. 10 pz.
Lame 24 Art. 1152 - conf. 10 pz.
Lame 32 Art. 1153 - conf. 10 pz.



Art. ESM-519



STACCAVETRI PNEUMATICO

Modello	Descrizione
ESM-519	Staccavetri pneumatico • consumo aria 115 l/min oscillazioni lama 20.000 1/min • raccordo aria R 1/4"
	Pressione d'esercizio max 6,0 bar

Accessori

Lame Equalizer o FEIN originali.



UTENSILI PNEUMATICI

Art. TH-902



STACCAPIUNTI SPOTLE II

Caratteristiche Tecniche

Giri a vuoto 1.200/min
Giri sotto sforzo 500/min
Consumo aria 400 l/min
Pressione d'esercizio 6,5 bar
Livello rumorosità 77,5 DBA
Vibrazioni 0,63 m/sec
Peso 1,15 kg

Accessori

Frese TIN/TIAlN.



Art. BD56360



ACQUADRY

Pistola professionale con regolazione di flusso per asciugatura di prodotti a base acqua.

Accessori

Cavalletto per pistole completo di sistema di filtraggio.



Art. BD5202



PISTOLA SIGILLANTE

Pistola pneumatica per sigillante.
- Per cartucce 310 ml o sacchetti 400 ml.

Art. BD52040

Pistola pneumatica professionale per sacchetti da 400 ml e 600 ml.

KIT CONNESSIONE PER LEVIGATRICI

Art. 40 - 41 - 51



KIT di connessione pneumatico per levigatrici

Art. 40	mt. 3	Ø 29
Art. 41	mt. 5	Ø 29
Art. 51	mt. 6	Ø 29
Art. TA29	rotolo da 30 mt	Tubo Ø 29

A richiesta altre metrature.

Art. M29 - MB29 - 44L



MANICOTTI in gomma

Art. MB 29	fig. 1
rt. M29	fig. 2
Art. 44L	fig. 3

Art. OLIO 10P



OLIO 10P

Descrizione	Quantità	Catalogo
Olio per tutti gli utensili pneumatici automotivi	110g	10Z4
	0,55 L	10 P
	4,5 L	10 G
Grasso per meccanismo ad impulsori	450g	100-LB 1
	Grasso solo per chiavi serie "Titanio" o "Composite"	115-LB 1

TAMPONI CON ASPIRAZIONE



Art. BDTPA 70198

Tampone 70x198 mm multisuperficie.
- Piastre di ricambio: 2 convesse, 1 concava, 1 piana.
- Foratura standard universale.



Art. BD 70125

Tampone 70x125 mm.
- Foratura standard universale.



Art. BD 70198

Tampone 70x198 mm.
- Foratura standard universale.



Art. BD 81153

Tampone 81x153 mm.
- Foratura standard universale.



Art. BD 115230

Tampone 115x230 mm.
- Foratura standard universale.



Art. BD 70400

Tampone 70x400 mm.
- Foratura standard universale.

GAMMA PLATORELLI BD

Art. BD15015MULTI

PLATORELLO WINNER Ø150

15 fori - 5/16" + M8 multipad 12000 RPM

Il platorello Winner, ideato e conosciuto da quasi venti anni, risulta essere il prodotto più collaudato dell'intera gamma BD e anche uno dei più apprezzati in quanto unisce tecnologia ed universalità di utilizzo, mantenendo un prezzo di mercato altamente competitivo.

Trova applicazione in un vasto numero di settori come quello delle carrozzerie, delle lavorazioni del legno e della nautica.



Art. BDT15015MULTI

PLATORELLO TWISTER Ø150

15 fori - 5/16" + M8 multipad 12000 RPM

Il platorello Twister nasce dall'esperienza ventennale della BD nel settore degli abrasivi flessibili applicati in carrozzeria produzione e autoriparazione, nautica, aeronautica e legno.

È coperto da un brevetto internazionale EP1186379. È stato progettato e prodotto nelle officine Abrex-System con l'obiettivo finale di migliorare le esigenze fondamentali della carteggiatura con levigatrici rotorbitali.



Art. BDT15021MULTI

PLATORELLO TWISTER Ø150


21 fori - 5/16" + M8 multipad 12000 RPM

FISSAGGIO:

In dotazione sono forniti adattatori e viti per permettere l'assemblaggio su tutti i tipi di levigatrici in commercio.

Versione con filettatura universale: con vite brunita 5/16" UNF e rondelle.

Versione FESTO®: con vite zincata M8 e adattatore.



Art. SPL150 5/8"- M14 Art. SPL178 5/8"- M14

PLATORELLO Ø150 e Ø178 passo femmina 5/8" - M14

Vengono prodotti con due diverse filettature: M14 e 5/8".

Sono normalmente utilizzati per la levigatura con dischi abrasivi, come supporti per i tamponi in resina e cappucci in lana Merinos per la lucidatura.

Trovano impiego nei settori della carrozzeria industriale, carrozzeria auto, carrozze ferroviarie, nautica, lavorazione dei metalli e del legno, lavorazione del marmo e della pietra in genere.



PRODOTTI PER LA FINITURA

FINIXA - TAZZE PER MISCELAZIONE

Tazze per miscelazione in plastica con indice di miscelazione serigrafico

Tazza trasparente serigrafata con i seguenti rapporti di miscelazione: 1:2, 1:3, 1:4, 1:5.



Codice	Descrizione	Conf.
GAC 400	Tazze di miscelazione 400 ml. 200 pz.	1
COGAC 400	Coperchi per tazza di miscelazione 400 ml. 10x50 pz.	1
GAC 650	Tazze di miscelazione 650 ml. 200 pz.	1
COGAC 650	Coperchi per tazza di miscelazione 650 ml. 10x50 pz.	1
GAC 1300	Tazze di miscelazione 1300 ml. 200 pz.	1
COGAC 1300	Coperchi per tazza di miscelazione 1300 ml. 8x50 pz.	1
GAC 2240	Tazze di miscelazione 2240 ml. 200 pz.	1
COGAC 2240	Coperchi per tazza di miscelazione 2240 ml. 8x50 pz.	1
GAC 00	Stecche in plastica nera 1000 pz.	1
GAC MPP	Stecche in plastica a "S" nera 700 pz.	1



GAC 00 GAC MPP

Art. NVZ00-NVZ05

Filtri conici in nylon per vernici bi-componenti e base acqua

Filtri conici 190 micron e 125 micron.

Codice	Descrizione	Conf.
NVZ00	Conf. Filtri conici 190 micron 4x250 pz.	1
NVZ05	Conf. Filtri conici 125 micron 4x250 pz.	1



RB15800 Termosoffiatore SKIL

Codice di ordinazione RB15800

- Tutto ciò che vi serve per oltre 100 diversi lavori: in un unico utensile il "termosoffiatore" SKIL, il "soffiaglasso" e il "soffiaghiaccio".
- Il "soffiaglasso" SKIL vi permette un funzionamento continuo.
- 3 impostazioni della temperatura per un'ampia gamma di applicazioni
- Potente elemento riscaldante da 1.800 W per un'elevata temperatura di esercizio
- Interruttore a 4 posizioni nascosto nella parte posteriore dell'impugnatura per una maggiore ergonomia
- Possibilità di un sicuro utilizzo senza mani grazie ad una stabile posizione di appoggio
- Ideale per togliere vernice e adesivi, applicare e togliere la sciolina dagli sci, disinfettare gabbie di animali, accendere barbecue ed altro ancora

Dotazione standard:

- Valigetta in plastica
- 1 bocchetta per vetro
- 1 bocchetta di riduzione
- 1 bocchetta riflettente

Caratteristiche tecniche	1.800 W
Potenza assorbita	1.800 W
Temperatura di erogazione aria 1	400 °C
Temperatura di erogazione aria 2	570 °C
Temperatura di erogazione aria 3	750 °C
Portata d'aria 1	250 l/min.
Portata d'aria 2	250 l/min.
Portata d'aria 3	500 l/min.
Peso	5,7 kg



Art. BR101

CAVALLETTO GIALLO

Cavalletto porta pistola verniciato da banco e da muro.



Art. EQU85

CAVALLETTO MAGNETICO

Cavalletto porta pistola magnetico verniciato (per 2 pistole)



MultiFLOW Pistola per Aria e Fluidi per professionisti

Luglio 2011



Dati tecnici

Flusso aria	200-1200 l/min	Materiale	POM, TPE, Alluminio
Flusso acqua	525 l/min	Materiale guarnizione	NBR (Nitrile)
Livello acustico aria	79-101 dBA	Temperature di utilizzo (16 bar/232 PSI)	da -20°C a +60°C
Pressione max di esercizio	16 bar (232 PSI)	Temperature di utilizzo (10 bar/145 PSI)	da -20°C a +80°C
Pressione min di scoppio	64 bar (925 PSI)	Tipo di fluido	Aia compressa e fluidi non infiammabili a base acqua

Applicazioni:

Ideale per pulizia, raffreddamento e asciugatura.



Rimozione/pulizia trucioli e polvere



Raffreddamento durante saldatura



Pulizia in fabbrica di cioccolato



Pulizia con fluido da taglio



Utilizzo in giardinaggio

Il Futuro è SICUREZZA!



Febbraio 2011



◆ L'ARIA E' COMPRIMIBILE E
PUO' CAUSARE INCIDENTI

◆ GLI INFORTUNI SUL
LAVORO AUMENTANO I
COSTI

◆ LE NUOVE NORMATIVE
SULLA SICUREZZA
OBBLIGANO AD
ADEGUARSI

SOLUZIONE
UTILIZZO DEI PRODOTTI DI
SICUREZZA CEJN IN
ALTERNATIVA A QUELLI
STANDARD IN COMMERCIO

Un ambiente di lavoro sicuro
con i prodotti pneumatici CEJN



Prodotti CEJN di Sicurezza

EUROPEAN STANDARD EN 983:1996

Emesso da: THE EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION (CEN) - www.cen.eu

Sicurezza del macchinario – Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni idrauliche e pneumatiche

PARAGRAFO 5.3.4.2.7: Attacchi ad azione rapida di rilascio

Gli attacchi rapidi devono essere scelti in modo tale che quando sono collegati o scollegati:

- L'attacco femmina non deve essere scollegato in maniera pericolosa
- Aria compressa o particelle non devono essere espulse in modo rischioso
- In presenza di un rischio il sistema deve essere dotato di un dispositivo di scarico controllato della pressione.

Conformità Attacchi Rapidi di Sicurezza CEJN: soddisfano completamente i requisiti sopra elencati pur conservando una facile maneggevolezza e alte prestazioni.

INTERNATIONAL STANDARD ISO 4414

Emesso da: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)

Alimentazione Pneumatica – Regole generali applicate ai sistemi

PARAGRAFO 4.2: Rischi

Quando convenuto tra acquirente e venditore, deve essere effettuata una stima dei rischi come da elenco allegato B.

Questa stima può includere l'influenza esercitata dal sistema di alimentazione pneumatico sulle altre parti della

macchina, sul sistema o sull'ambiente. Gli standard elencati nell'allegato B possono essere usati per questa stima. I

pericoli riscontrati devono essere eliminati dal progetto e, ove ciò non sia possibile, in fase di progettazione è

necessario includere dei dispositivi di sicurezza per la prevenzione dei rischi.

Allegato B - Tab. B.1

Possibili rischi associati all'utilizzo dell'alimentazione pneumatica nei macchinari

Elenco dei rischi riferiti alla clausola 4.2

Accumulo di energia potenziale dovuto a: Elementi elastici (molle), Liquidi o Gas sotto pressione oppure Vuoto, Perdite

Conformità Attacchi Rapidi di Sicurezza CEJN: soddisfano completamente i requisiti sopra elencati grazie all'utilizzo di un

dispositivo per lo scarico controllato della pressione.

Conformità Pistola Star-Tip CEJN: soddisfa i requisiti poiché riduce i livelli di rumorosità a 85 dB(A) o meno e devia la

pressione in caso di punta ostruita, prevenendo un eccessivo aumento della pressione 30 PSI (2 bar).

Conformità Pistola con Regolatore CEJN: soddisfa i requisiti poiché riduce la pressione in uscita ad un livello di sicurezza di 30

PSI (2 bar) in caso di punta ostruita.

PARAGRAFO 9.6: Attacchi rapidi

Gli attacchi rapidi devono essere scelti in modo tale che quando sono collegati o scollegati

- L'attacco femmina non deve essere scollegato in maniera pericolosa

- Aria compressa o particelle non devono essere espulse in modo rischioso

- In presenza di un rischio il sistema deve essere dotato di un dispositivo di scarico controllato della pressione.

Conformità Attacchi Rapidi di Sicurezza CEJN: soddisfano completamente i requisiti sopra elencati pur conservando una

facile maneggevolezza e alte prestazioni.

OSHA 1910.95(b)(1)

Emesso da: US DPT. OF LABOR OCCUPATIONAL SAFETY&HEALTH ADMINISTRATION (OSHA) www.osha.gov

Esposizione al rumore professionale in ambito lavorativo

PARAGRAFO 1910.95(B)(1):

Qualora i lavoratori fossero sottoposti ad un livello di rumorosità superiore a quelli elencati in tabella G-16, devono

essere attuati accertamenti/verifiche/accorgimenti amministrativi o di progettazione. Se tali accorgimenti non fossero

sufficienti a ridurre la rumorosità entro i livelli indicati in tabella G-16 dovranno essere forniti e utilizzati dispositivi di

protezione individuali per la riduzione della rumorosità entro i livelli stabiliti.

Tabella G-16 – Esposizione al rumore tollerabile (1)

Ore/giorno	Livello dB(A), lenta risposta	Ore/giorno	Livello dB(A), lenta risposta
8	90	3	97
6	92	2	100
4	95	1 1/2	102

Conformità Attacchi Rapidi di Sicurezza CEJN: soddisfano i requisiti grazie alla connessione in due fasi che permette la riduzione del livello di rumorosità.

Conformità Pistola Star-Tip CEJN: soddisfa i requisiti poiché riduce i livelli di rumorosità a 85 dB(A) o meno.

!!! ATTENZIONE - ATTENTION !!!

Si sono riscontrate corrosioni sui tubi in autoestinguente e alluminio a causa di olii Estere sintetici. Consigliamo di installare sempre un essiccatore + un filtro ceramico QF da 5 micron + un filtro a coalescenza HF da 0,01 micron e cambiare il filtro HF ogni 24 mesi. In linee sotto terra, i tubi devono essere sfilabili (non murati) e consigliamo tubi Rilsan PA11 o PA12 neutri o blu, più resistenti agli agenti corrosivi.

We noticed some corrosions on self-extinguishing and aluminium hoses due to synthetic ester oils. We suggest to always install a dryer + a QF antidust filter of 5 micron + a HF coalescing filter of 0,01 micron and change HF filter every 24 months. Regarding underground lines, the hoses must be extractable (not walled) and we suggest to use blue or neutral colour Rilsan PA11 or PA12 hoses, more resistant to corrosive agent.

TUBO PA12 AUTOESTINGUENTE IGNIFUGO PER IMPIANTI PNEUMATICI PA12 SELF-EXTINGUISHING FIRE PROOF BAR FOR PNEUMATIC INSTALLATIONS

CODICE CODE	SEZIONE SECTION	BARRE mL BARS mL
BTRAT1210	12 x 10	4
BTRAT1512	15 x 12	4
BTRAT1815	18 x 15	4
BTRAT2218	22 x 18	4
BTRAT2420	24 x 20	4
BTRAT2824	28 x 24	4
BTRAT4034	40 x 34	4

CODICE CODE	SEZIONE SECTION	ROLLI mL ROLLS mL
TRAT1210	12 x 10	100
TRAT1512	15 x 12	50-100
TRAT1815	18 x 15	50
TRAT2218	22 x 18	50
TRAT2420	24 x 20	50
TRAT2824	28 x 24	50
TRAT4034	40 x 34	50

ATTENZIONE:

le barre in opera non restano lineari. Subiscono ondulazioni a causa della reazione chimica alla pressione.

Si consiglia di fissare i collari formati ogni 500 mm.
The bars undergo undulations caused by humidity and pressure, we suggest you to fix the clamps for hose every 500 mm.

TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ANTICORROSIONAL 60-60 ANTICORROSIONAL ANODIZED ALUMINIUM BAR 60-60

CODICE CODE	SEZIONE SECTION	BARRE mL BARS mL	CONFEZIONE PACKAGING
BAT1530	15 x 13	3	15
BAT1830	18 x 16	3	15
BAT2230	22 x 19	3	12
BAT2830	28 x 25	3	9
BAT4030	40 x 36	3	5
BAT6330	63 x 59	3	-

CODICE CODE	SEZIONE SECTION	BARRE mL BARS mL	CONFEZIONE PACKAGING
BAT1560	15 x 13	6	15
BAT1860	18 x 16	6	15
BAT2260	22 x 19	6	12
BAT2860	28 x 25	6	9
BAT4060	40 x 36	6	5
BAT6360	63 x 59	6	-

ATTENZIONE: Caratteristiche tecniche. Pressione di utilizzo a temperatura di 23°C + 15 bar. Su richiesta si possono avere certificazioni SGS delle barre Ø 22 x 1,5 - Ø 28 x 1,5 - Ø 40 x 2.

ATTENZIONE: Technical characteristics. Working pressure: temperature 23°C + 15 bar. On request we can issue SGS Certifications for bars Ø 22 x 1,5 - Ø 28 x 1,5 - Ø 40 x 2.

DISTRIBUTORE PORTING BLOCK

CODICE CODE	MISURA SECTION
JBS4	1/2"



STAFFA BRACKET

CODICE CODE	MISURA SECTION
ST210	210 mm.



DISTRIBUTORE ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/1A	3 fori da 1/2" n. 3 1/2" holes



BREVETTO • PATENT
BO.2004-000044

DISTRIBUTORE NYLON NYLON MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/1N	Frontale 1 da 3/8 per ent. e usc. da 1/2" 3/8 frontal holes + 1/2" inlet and outlet holes



BREVETTO • PATENT
BO.2004-000044

DISTRIBUTORE ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/2A	4 fori da 1/2" n. 4 1/2" holes



BREVETTO • PATENT
BD2DD14000021

DISTRIBUTORE NYLON NYLON MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/2N	Frontale 2 da 3/8 per ent. e usc. da 1/2" n. 2 3/8 frontal holes + 1/2" inlet and outlet holes



BREVETTO • PATENT
BD2DD14000021

DISTRIBUTORE ANODIZZATO ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/3A	5 fori da 1/2" n. 5 1/2" holes



BREVETTO • PATENT
BO.2004-000044

DISTRIBUTORE NYLON NYLON MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/3N	Frontale 3 da 3/8 per ent. e usc. da 1/2" n. 3 3/8 frontal holes + 1/2" inlet and outlet holes



BREVETTO • PATENT
BO.2004-000044

DISTR. ANOD. PER GRUPPO FR+L ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD FOR FR+L

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/4A	Frontale e laterali fori da 1/2" 1/2" frontal and lateral holes



BREVETTO • PATENT
BD2DD14000021

DISTR. NYLON PER GRUPPO FR+L NYLON MANIFOLD FOR FR+L

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/4N	Frontale 2 da 3/8 per ent. lat. e usc. da 1/2" n. 2 3/8 frontal holes + 1/2" lateral inlet and outlet holes



BREVETTO • PATENT
BD2DD14000021

DISTR. ANOD. PER GRUPPO FR+L ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD FOR FR+L

CODICE CODE	MISURA SECTION
320/4A34	Frontale e laterali fori da 1/2" + 1 da 3/4" 1/2" frontal and lateral holes + 3/4" inlet hole



BREVETTO • PATENT
BD2DD14000021

RIPARTITORE A 4 VIE ALUMINIUM MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
3225	1" x 4



DISTRIBUTORE ALLUMINIO ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
321/2A	Frontale 2 da 1/2" ent. e usc. da 1" n. 2 1/2" frontal holes + 1" inlet and outlet holes



DISTRIBUTORE ALLUMINIO DA 1" ANODIZED ALUMINIUM MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
321/3A	Frontale 3 da 1/2" ent. e usc. da 1" n. 3 1/2" frontal holes + 1" inlet and outlet holes



**RACCORDO A GOMITO MASCHIO
MALE ELBOW JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
GTN312	3/8 x 12
GTN412	1/2 x 12
GTN415	1/2 x 15
GTN418	1/2 x 18
GTNA420	1/2 x 20 SPEEDFIT
GTN422	1/2 x 22
GTN522	3/4 x 22
GTN624	1" x 24
GTN628	1" x 28
GTN740	1 1/4 x 40



**RACC. A GOMITO INTERMEDIO - OTTONE
INTERMEDIATE ELBOW JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
GTN112	Ø 12
GTN115	Ø 15
GTN118	Ø 18
GTNA20	Ø 20 SPEEDFIT
GTN122	Ø 22
GTN124	Ø 24
GTN128	Ø 28
GTN140	Ø 40



**RACC. A "T" INTERMEDIO RIDOTTO
"T" INTERMEDIATE REDUCED JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
TTR22	22 x 15 x 22
TTR25	28 x 15 x 28
TTR28	28 x 22 x 28
TTR40	40 x 22 x 40



**RACCORDO A "T" FEMMINA
FEMALE "T" JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
TTN415	1/2 x 15
TTN418	1/2 x 18
TTNA420	1/2 x 20 SPEEDFIT
TTN422	1/2 x 22
TTN424	1/2 x 24
TTN524	3/4 x 24
TTN528	3/4 x 28
TTN740	1 1/4 x 40



**RACC. A STAFFA 90° 1/2
90° BRACKET JOINT 1/2**

CODICE CODE	MISURA SECTION
SGTN4	1/2 x 1/2



**RACCORDO DITTO MASCHIO
MALE STRAIGHT JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
DTN312	3/8 x 12
DTN412	1/2 x 12
DTN415	1/2 x 15
DTN418	1/2 x 18
DTNA420	1/2 x 20 SPEEDFIT
DTN422	1/2 x 22
DTN522	3/4 x 22
DTN624	1" x 24
DTN628	1" x 28
DTN740	1 1/4 x 40



**RACC. DITTO INTERMEDIO - OTTONE
STRAIGHT INTERMEDIATE JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
DTN112	Ø 12
DTN115	Ø 15
DTN118	Ø 18
DTNA20	Ø 20 SPEEDFIT
DTN122	Ø 22
DTN124	Ø 24
DTN128	Ø 28
DTN140	Ø 40



**RACC. A "T" INTERMEDIO - OTTONE
"T" INTERMEDIATE JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
TTN112	Ø 12
TTN115	Ø 15
TTN118	Ø 18
TTNA20	Ø 20 SPEEDFIT
TTN122	Ø 22
TTN124	Ø 24
TTN128	Ø 28
TTN140	Ø 40



**RACC. A STAFFA 90° PER TUBO
90° BRACKET JOINT FOR HOSE**

CODICE CODE	MISURA SECTION
SGTN412	1/2 x 12
SGTN415	1/2 x 15
SGTN418	1/2 x 18
SGTN522	3/4 x 22



**SUPPORTO SICUREZZA AD L
"L" SAFETY SUPPORT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
SSL28	Ø 28
SSL40	Ø 40



N.B.: Per gli impianti in Rilsan ordinare sempre le givie interne BOI interne BOI
For Rilsan pneumatic installation we suggest to order always the inlways the inlways BOI

**RACC. DIRITTO INTERMEDIO
INTERMEDIATE STRAIGHT JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JD115	Ø 15
JD118	Ø 18
JD122	Ø 22
JD128	Ø 28
JD140	Ø 40
JD163	Ø 63



**RIDUZIONE A CODOLO
STEM REDUCER**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JR1512	15-12
JR1815	18-15
JR2215	22-15
JR2218	22-18
JR2815	28-15
JR2822	28-22



**RACC. A GOMITO INTERMEDIO - PLASTICA
"L" INTERMEDIATE QUICK JOINT - PLASTIC**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JG115	Ø 15
JG118	Ø 18
JG122	Ø 22
JG128	Ø 28
JG140	Ø 40
JG163	Ø 63



**TAPPO
CAP**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JT115	Ø 15
JT118	Ø 18
JT122	Ø 22
JT128	Ø 28



**COLLARE FERMA TUBO
CLAMP FOR HOSE**

CODICE CODE	MISURA SECTION
BF15	15
BF18	18
BF22	22
BF28	28
BF40	40
BF63	63
BD01	NO Ø40 e 63



**RACCORDO A "T" PER CALATE
"T" INTERMEDIATE QUICK JOINT FOR DROPS**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JTIC22	Ø 22



Risolve il problema della condensa
It solves the problem of condensator

**RACCORDO DITTO MASCHIO
MALE QUICK JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JD415	1/2 x 15
JD418	1/2 x 18
JD522	3/4 x 22
JD523N	1" x 28
JD524	1" 1/4 x 40
JD525	2" x 63
JD523	1" x 28



**RACCORDO A "T" RIDOTTO
"T" REDUCED QUICK JOINT**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JTR18	18 x 15 x 18
JTR22	22 x 15 x 22



**RACC. A "T" INTERMEDIO - PLASTICA
"T" INTERMEDIATE QUICK JOINT - PLASTIC**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JT115	Ø 15
JT118	Ø 18
JT122	Ø 22
JT128	Ø 28
JT140	Ø 40
JT163	Ø 63



**TERMINALE CON CODOLO
STEM ADAPTOR WITH MALE THREAD**

CODICE CODE	MISURA SECTION
JTE315	3/8 x 15
JTE415	1/2 x 15
JTE418	1/2 x 18
JTE422	1/2 x 22
JTE522	3/4 x 22
JTE628	1" x 28



**CLIP SICUREZZA
SAFETY CLIP**

CODICE CODE	Ø TUBO Ø HOSE
CBP12	12
CBP15	15
CBP18	18
CBP22	22



La clip riduce il movimento assiale del tubo ed assicura la massima forza di aggancio
The clip reduces the axial movement of the hose and assures the maximum crimping
strength of the collet on brass or chromate copper hoses, and adds a further safety against
casual disconnections in case of system depressurization.

RUBINETTO A LEVA PER TUBO
BALL VALVE FOR HOSES

CODICE CODE	MISURA SECTION
124T15	Ø 15
124T22	Ø 22
124T28	Ø 28
124T40	Ø 40

RUBINETTO A FARFALLA A SFERA M.F.
MALE-FAWALE BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
123F4	1/2"
123F5	3/4"
123F6	1"

TUBI IN GOMMA
RUBBER HOSES

CODICE CODE	MT.	MISURA SECTION
TGCOM4	1,5	1/2
TGCOM5	1,5	3/4
TGCOM6	1,5	1"
TGCOM7	1,5	1 1/4

TUBO 90° PER ANGOLI
"90°" HOSE FOR ANGLES

CODICE CODE	MISURA SECTION
TCA18	Ø 18
TCA22	Ø 22
TCA28	Ø 28
TCA40	Ø 40

TUBO SCAVALCA CANALINE
"BRIDGE" HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
TSC18	Ø 18
TSC22	Ø 22
TSC28	Ø 28
TSC40	Ø 40

TUBO DISASSATO PER CALATE - Lunghezza 1 metro - Max 6 metri
MISALIGNED HOSE FOR DROPS - Length 1 meter - Max 6 meters

CODICE CODE	MISURA SECTION
TDC22	Ø 22
TDC28	Ø 28
TDC40	Ø 40



+

ogni metro lineare
+ each linear meterRUBINETTI AUTOMATICI UNIVERSALI
UNI AUTOMATIC HEAVY QUICK COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
RU4002	3/8
RU4003	1/2

RUBINETTO SCARICO CONDENSA
CONDENSATE DRAIN COCK

CODICE CODE	MISURA SECTION
1083	1/2"

TASSELLO FISCHER FU-V
FISCHER FU-V SMALL BLOCK

CODICE CODE	MISURA SECTION	CONFEZIONE PACKAGING
FU0635	6 x 35	100
FU0850	8 x 50	50
FU1060	10 x 60	25

CALATA FEMMINA
FEMALE DROP


CODICE CODE	MISURA SECTION
OC633	3/4 x 63
OC631	1" x 63

COLLO DI CIGNO PER CALATE
SWAN NECK FOR DROPS

CODICE CODE	MISURA SECTION
CDC15	Ø 15
CDC18	Ø 18
CDC22	Ø 22
CDC28	Ø 28
CDC40	Ø 40

TUBO A U PER COLONNE
"U" SHAPE HOSE FOR PILLARS

CODICE CODE	MISURA SECTION
TGU18	Ø 18
TGU22	Ø 22
TGU28	Ø 28
TGU40	Ø 40



"L" JOINT WITH F.F. THREAD

CODICE CODE	MISURA SECTION
GF20624	1/2
GF20625	3/4
GF20626	1"
GF20627	1 1/4
GF20628	2"

RACCORDO A "L" M.F.
"L" JOINT WITH M.F. THREAD

CODICE CODE	MISURA SECTION
GM20613	3/8
GM20614	1/2
GM20615	3/4
GM20616	1"
GM20617	1 1/4
GM20618	2"

OGIVA DI SERRAGGIO IN OTTONE
BRASS RING

CODICE CODE	MISURA SECTION
BOE12	Ø 12
BOE15	Ø 15
BOE18	Ø 18
BOE22	Ø 22
BOE24	Ø 24
BOE28	Ø 28

BUSSOLA DI RINFORZO
INTERNAL SUPPORT BUSH

CODICE CODE	MISURA est. SECTION
BOH10	Ø 10
BOH12	Ø 12
BOH15	Ø 15
BOH18	Ø 18
BOH19	Ø 19
BOH20	Ø 20
BOH24	Ø 24
BOH34	Ø 34
BOH36	Ø 36

NIPPLO CON FILETTO CILINDRICO
NIPPLE WITH CYLINDRICAL THREAD

CODICE CODE	MISURA SECTION
201570	1" x 1"
201670	1 1/4 x 1"
201770	1 1/4 x 1 1/4
201880	2" x 1 1/2
201990	2" x 2"

RACC. COL. DA 304 A RFL. A 3 PEZ. CONICO
NAPER NIPPLE (3 PIECES)

CODICE CODE	MISURA SECTION
RGF3	3/8 F
RGF4	1/2 F
RGF5	3/4 F
RGF6	1" F

RACCORDO A "T" F.F.F.
"T" F.F.F. JOINT

CODICE CODE	MISURA SECTION
T20734	1/2
T20735	3/4
T20736	1"
T20737	1 1/4
T207364	1" x 1/2 x 1"
T207365	1" x 3/4 x 1"
T207366	1" x 1/2
T207367	2"

RIDUZIONE A BOTTIGLIA
CYLINDRICAL MANIFOLD

CODICE CODE	MISURA SECTION
M20354	3/4 x 1/2
M20364	1" x 1/2
M20365	1" x 3/4
M20366	1" x 1"
M20376	1 1/4 x 1"
M20377	1 1/2 x 2"
M20378	2"

RIDUZIONE M.F.
CYLINDRICAL REDUCTION WITH M.F. THREAD

CODICE CODE	MISURA SECTION
R20554	3/4 x 1/2
R20564	1" x 1/2
R20565	1" x 3/4
R20576	1 1/4 x 1"
R20577	1" x 1/4 x 1/2
R20578	1" x 1/4 x 3/4
R20579	2" x 1"
R20580	2" x 1 1/2
R20581	2" x 1 1/4
R20582	2" x 1/2

RIDUZ. CILINDRICA M.F.
CYLINDRICAL REDUCTION WITH M.F. THREAD

CODICE CODE	MISURA SECTION
R20454	1/2 x 3/4
R20464	1/2 x 1"
R20456	3/4 x 1"
R20476	1" x 1" 1/4
R20477	1/2 x 1 1/4

RACC. COL. DA 304 A RFL. A 3 PEZ. CONICO
NAPER NIPPLE (3 PIECES)

CODICE CODE	MISURA SECTION
RGM2	1/4 M
RGM3	3/8 M
RGM4	1/2 M
RGM5	3/4 M
RGM6	1" M



TAGLIATUBO STANDARD HOSE CUTTER	
CODICE CODE	X Ø
TG1	6 + 32
TG2	6 + 42



CHIAVE PER RACCORDI WRENCH FOR FITTINGS	
CODICE CODE	X Ø
CR40	40 per ottone • for brass
CR63	40+63 per nylon • for nylon



SBAVATORE HOSE REAMER	
CODICE CODE	
SB01	



Per interno ed esterno
Used inside and outside

SPRAY CERCA FUGHE LEAKAGE SEARCH SPRAY	
CODICE CODE	mL mL
SF3350	400



RACCORDO A STAFFA • 3 FUNZIONI BRACKET FITTING • 3 FUNCTIONS



Il raccordo a vongola svolge tre funzioni:

- Serie CC** - come supporto
- Serie CC** - come calata supplementare
- Serie CS** - come calata supplementare

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

A linea completata, portare la pressione dell'impianto a 2 bar. Indossare maschera di protezione e forare con punta (Ø 10 mm, se si usano raccordi CC2210 o CS2210 o Ø 15 mm, per le altre misure), così facendo si eviterà di lasciare residui di truciolo nell'impianto stesso.

RACCORDO A VONGOLA CLAM FITTING	
CODICE CODE	Misure Section
CS2210	22 x 1/2 x 10
CS2815	28 x 3/4 x 15
CS4015	40 x 3/4 x 15




RACCORDO A VONGOLA CLAM FITTING WITH SUPPORT	
CODICE CODE	Misure Section
CC2210	22 x 1/2 x 10
CC2815	28 x 3/4 x 15
CC4015	40 x 3/4 x 15



BREVETTATO • PATENTED

SCHEMA PER IMPIANTO PNEUMATICO AD ANELLO CON TRE CALATE E ALIMENTAZIONE DA GRUPPO COMPRESSORE DIAMETER FOR THE RING SHAPED PNEUMATIC SYSTEM WITH THREE DROPS AND FEEDING FROM A COMPRESSOR GROUP




N.	CODICE CODE	Descrizione Description	€ EUR	€ EUR
		Metri tubo • Hose meters		
		Barre Ø • Bars Ø		
		Giunzioni Ø • Joints Ø		
		Collari Ø • Collars Ø		
		Curve Ø • Elbows Ø		
		Boccole interne Ø • Internal support bushes Ø		
		Raccordi a serbatoio Ø • Tank fittings Ø		
		Supporti di sicurezza • Safety supports		
		Calate complete • Complete drops		

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RACCORDI AUTOMATICI
PER TUBO Ø22 - Ø18 - Ø15 mm. • ARTICOLI - JD - JG - JR - JT

COME FUNZIONA

Per realizzare un collegamento è sufficiente spingere nel raccordo il tubo a mano: il sistema di aggancio brevettato (pinzetta) trattiene il tubo fermamente in posizione senza deformazione e senza ridurre il flusso.



I dentini in acciaio inox della pinzetta si agganciano sulla superficie esterna del tubo e la sede conica della pinzetta fa sì che, maggiore è la trazione sul tubo, maggiore è la forza di aggancio. L'O-ring realizza invece la tenuta perfetta fra il diametro esterno del tubo e il corpo del raccordo. Ogni raccordo è dotato di fine corsa del tubo, per garantire un adeguato supporto al tubo nelle trazioni radiali.

PER BARRE IN ALLUMINIO

Con i raccordi automatici, fare un piccolo rigo con il tagliatubo distante dall'estremità del tubo:




A { per il tubo Ø 15 mm a 14 mm dal margine
per il tubo Ø 18 mm a 16 mm dal margine
per il tubo Ø 22 mm a 18 mm dal margine



La clip riduce il movimento assiale del tubo ed assicura la massima forza di aggancio delle pinzette su tubi in ottone o rame cromato, ed aggiunge una ulteriore sicurezza contro scollegamenti casuali in caso di depressurizzazione dell'impianto.

DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
DIAGRAM FOR A DROP WITH ANODIZED ALUMINIUM HOSE



Pos.	CODICE CODE	Descrizione Description	Quantità Quantity	pce
7	BAT2230	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosal Ø22 Anicorrosal Anodized Aluminium bar Ø22	C.22.22.22.A	
6	JTI22	Raccordo a T intermedio "T" Intermediate Quick Joint Ø22	1	
5	BAT2230	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosal Ø22 Anicorrosal Anodized Aluminium bar Ø22	1	
4	JD522	Raccordo diretto maschio 3/4" x 22 Male Straight Quick Joint 3/4" x 22	1	
3	123F5	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4" Male Female Ball Valve 3/4"	1	
2	1083	Rubinetto scarica condensa da 1/2" Condensate Drain Cock 1/2"	1	
1	320/4A34	Distributore in alluminio per gruppo FR+L Anodized Aluminium Manifold for FR+L	1	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RACCORDI AUTOMATICI PER TUBO Ø28 - Ø22 mm. • ARTICOLI - JD - JG - JR - JT

COME FUNZIONA



Anche questa misura ha una pinzetta con dentini in acciaio inox ed un "O" ring per garantire il massimo aggraffaggio e tenuta. Il raccordo può essere smontato e riutilizzato senza bisogno di sostituire alcun componente.



Il tubo deve essere adeguatamente preparato ed inserito nel raccordo (fino in fondo), ruotando il corpo a vite di circa 1/4 di giro (si sentono 2 scatti) si blocca la pinzetta in posizione e si ottiene un'ulteriore compressione dell' "O" ring sul tubo. Si noterà che bloccando la pinzetta in posizione si riduce il movimento laterale e obliquo del tubo.




PER BARRE IN ALLUMINIO

Con i raccordi automatici, fare un piccolo rigo con il tagliatubo distante dall'estremità del tubo:



A { per il tubo Ø 15 mm a 14 mm dal margine
per il tubo Ø 18 mm a 18 mm dal margine
per il tubo Ø 22 mm a 18 mm dal margine
per il tubo Ø 28 mm a 28 mm dal margine
(inoltre per il Ø 28 mm ruotare la ghiera esterna
in senso orario per bloccare la pinza)


DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO DIAGRAM FOR A DROP WITH ANODIZED ALUMINIUM HOSE



Pos.	CODICE CODE	Descrizione Description	Quantità Quantity
8	BAT2830	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosione Ø28x25 Anodicodized Aluminum bar Ø28x25	1
7	JT128	Raccordo a T Ø28 "T" Intermediate Quick Joint Ø28	1
6	JR2822	Riduzione a codolo Ø28 - Ø22 Stem Reducer Ø28 - Ø22	1
5	BAT2230	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosione Ø22 Anodicodized Aluminum bar Ø22	1
4	JD522	Raccordo diretto maschio 3/4" x 22 Male Straight Quick Joint 3/4" x 22	1
3	123F5	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4" Male Female Ball Valve 3/4"	1
2	1083	Rubinetto scarica condensa da 1/2" Condensate Drain Cock 1/2"	1
1	320/4A34	Distributore in alluminio per gruppo FR+L Anodized Aluminium Manifold for FR+L	1


C.28.22.28.A

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER RACCORDI A COMPRESSIONE CON ANELLO STRINGITUBO E O-RING PER TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO Ø40 - Ø63 mm. - ARTICOLI - DT - TT - GT



ISTRUZIONI
Per tubo in alluminio Ø 40 x 36 e Ø 63 x 59.
Inserire il tubo perpendicolarmente al
racordo e serrare forte.

DISTINTA PER CALATA CON TUBO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
DIAGRAM FOR A DROP WITH ANODIZED ALUMINIUM HOSE



Pos.	CODE CODE	Descrizione Description	C.40.22.40.A	Quantità Quantity
9	TTN740	Raccordo a T femmina - 1" 1/4 x Ø40 Brass Female T-Joint - 1" 1/4 x Ø40	1	1
8	BAT4030	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosione Ø40x36 Anodicodized Aluminium bar Ø40x36		
7	R20578	Riduzione M.F. 1" 1/4 x 3/4" Reduction with M.F. thread 1" 1/4 x 3/4	1	1
6	BAT2230	Tubo in alluminio anodizzato anticorrosione Ø22 Anodicodized Aluminium bar Ø22	1	1
5	JD522	Raccordo dritto maschio 3/4" x 22 Male Straight Quick Joint 3/4" x 22	2	2
4	R20454	Riduzione cilindrica M.F. 1/2" x 3/4" Reduction with M.F. thread 1/2" x 3/4	1	1
3	123F5	Rubinetto a farfalla a sfera M.F. 3/4" Male Female Ball Valve 3/4"	1	1
2	1083	Rubinetto scarica condensa da 1/2" Condensate Drain Cock 1/2"	1	1
1	320/4A34	Distributore in alluminio per gruppo FR+L Anodized Aluminium Manifold for FR+L	1	1

DICHIARAZIONE E SCHEDE TECNICHE

BARRE IN ALLUMINIO ANODIZZATO ANTICORROSIONAL PER IMPIANTI PNEUMATICI — AZZURRO —

- A. PRESSIONE** - Esercizio max 10 bar se si montano i raccordi automatici.
Finio a 15 bar in linea con raccordi in ottone e boccole esterne con durezza non superiore a 50 Rockwell.
- B. TENUTA** - Con i raccordi automatici, fare un piccolo rigo con il tagliatubo distante dall'estremità del tubo:



(per il tubo Ø 15 mm a 14 mm dal margine
A { per il tubo Ø 18 mm a 16 mm dal margine
per il tubo Ø 22 mm a 18 mm dal margine
per il tubo Ø 28 mm a 20 mm dal margine
(inoltre per il Ø 28 mm ruotare la ghiera esterna
in senso orario per bloccare la pinza)

- C. SICUREZZA** - A fine linea bloccare con supporto a L con tassello Ø 10 mm.
- D. VANTAGGI** - Rimane sempre lineare; aumenta i passaggi dell'aria montando i raccordi automatici; si usano meno collari di supporto per il fissaggio della linea.
- E. COLORE AZZURRO** - Serve come identificazione dalle altre linee d'alimentazione (l'azzurro identifica le linee per aria compressa).
- F. A RICHIESTA** - Vengono forniti un tagliatubo e uno sbavatore, sia per l'esterno che per l'interno per salvaguardare l'O-ring del raccordo.

	DIAMETRO TUBO (Est. x Int.)					
	15x13	18x16	22x19	28x25	40x36	
Lunghezza Barra mt.	3	3	3	3	3	
Pezzi Confezione	20	12	12	9	5	
Pressione Esercizio max. bar	10	10	10	10	10	
Portata Aria a 7 bar Lt/min	920	1.400	2.200	3.400	7.100	
Portata Aria a 10 bar Lt/min	1.300	2.000	3.100	4.900	10.100	
Pressione Scoppio bar	50	50	50	50	50	

P.S.: Tubo in lega di alluminio con trattamento di elettrolizzazione azzurro proprio degli impianti di aria. La finitura interna del tubo genera modestissime perdite di carico, perciò a parità di diametro offre prestazioni nettamente superiori rispetto alle tradizionali tubazioni in ferro.

I tubi con diametro inferiore a DN25 sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 97/23CE-PED come da Art. 3 paragrafo 3.

TUBO PA12 AUTOESTINGUENTE GRILAMID A NORMA UL94/V2 — AZZURRO —

- A. ASSORBE MENO UMDITÀ** - Può essere montato con collari di fissaggio più radi.
- B. TENUTA** - Per ottenere una tenuta sicura sul tubo montare sempre le boccole di rinforzo interne e serrare forte per ottenere il bloccaggio.



- C. CARBONIZZAZIONE** - La caratteristica di questo tubo è che non alimenta la fiamma, ma si carbonizza se alimentato, quindi è autoestinguente.
- D. COLORE AZZURRO** - Serve come identificazione dalle altre linee d'alimentazione (l'azzurro identifica le linee per aria compressa).
- E. PIÙ RIGIDO** - Subisce meno ondulazioni.
- Prodotto senza alogeni - Indodore
 - Autoestinguente secondo Norma UL94/V2
 - Superficie liscia - Peso specifico: g/cm 1,06
 - Temperatura d'impiego: -30° ÷ +70° C
 - Modulo elastico a flessione Mpa
 - Allungamento a 10 bar di una barra da 4 mt.: 1mm.
 - Ridotto allungamento in base alla pressione e alla temperatura: 0,1 mm. ogni +1°C

Esempio: Barra da 4 mt. aumento temperatura da 15° a 40° C (T x 0,1)
(40-15) x 0,1 = 2,5 mm. La barra risulterà 402,5 mm.
Se in pressione a 10 bar risulterà 403,5 mm.

	DIAMETRO TUBO (Est. x Int.)									
	12x10	15x12	18x15	22x18	24x20	28x24	40x34			
Peso g/mt.	36,5	67	83	133	146	173	370			
Raggio curvatura mm.	85	90	150	250	300	350	600			
Pressione Esercizio a 23° C bar	14	17	14	15	14	11	12			
Portata Aria a 7 bar Lt/min	550	790	1.200	1.750	2.200	3.160	6.300			
Portata Aria a 10 bar Lt/min	750	1.100	1.700	2.500	3.100	4.500	9.000			
Pressione Scoppio bar	40	49	40	44	40	34	36			

P.S.: Il PA12 può essere impiegato a temperature da -30° a +70° C.

Tabella delle pressioni di esercizio in % in funzione della temperatura.

°C	23°	30°	40°	50°	70°	80°
%	100%	83%	72%	64%	52%	47%



CERTIFICAZIONI - SGS SGS - CERTIFICATIONS

In allegato alcune certificazioni disponibili per tubi e distributori in alluminio e tutta la gamma in nylon. Le certificazioni sono valide solamente se i prodotti sono marcati SPIRALFLEX.

Here attached you can find some certifications available for aluminum hoses and distributors, and the complete nylon range. The certifications are valid only if the products are marked SPIRALFLEX.

I tubi con diametro inferiore a DN25 sono esclusi dal campo di applicazione della Direttiva 97/23CE-PED come da Art. 3 paragrafo 3.

Hoses with a diameter lower than DN25 are excluded from the field of application of the 97/23CE-PED Directive as mentioned by Art. 3 Paragraph 3.



Gruppi Trattamento aria • Air line service equipment

FILTRO DEPURATORE FILTER WATER SEPARATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
F40G	1/4 x 1/4
F50G	3/8 x 3/8
F60G	1/2 x 1/2
F70G	1" x 1"

LUBRIFICATORE OIL MIST LUBRICATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
L40G	1/4 x 1/4
L50G	3/8 x 3/8
L60G	1/2 x 1/2
L70G	1" x 1"

FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE TWO UNIT COMPLETE GROUP



CODICE CODE	MISURA SECTION
FRL40G	1/4 x 1/4
FRL50G	3/8 x 3/8
FRL60G	1/2 x 1/2
FRL70G	1" x 1"

FILTRO - RIDUTTORE - LUBRIFICATORE TWO UNIT COMPLETE GROUP



CODICE CODE	MISURA SECTION
FRL40GS	1/4 x 1/8 x 1/4
FRL50GS	3/8 x 1/4 x 3/8
FRL60GS	1/2 x 1/2 x 1/2
FRL70GS	1" x 1" x 1"

PIASTRINA DI COLLEGAMENTO CON 2 USCITE SPACER WITH TWO OUTPUT



CODICE CODE	MISURA SECTION
PAS180	1/8 x 2U
PAS200	1/4 x 2U
PAS300	1/2 x 2U

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE PRESSURE GAUGE REAR CONNECTION

CODICE CODE	MISURA SECTION
130204	1/8" scala 0-4
130206	1/8" scala 0-6
130212	1/8" scala 0-12
130312	1/8" scala 0-12
130412	1/4" scala 0-12
130420	1/4" scala 0-20



RIDUTTORE DI PRESSIONE PRESSURE REGULATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
R40G	1/4 x 1/4
R50G	3/8 x 3/8
R60G	1/2 x 1/2
R70G	1" x 1"

FILTRO - RIDUTTORE FILTER - REGULATOR



CODICE CODE	MISURA SECTION
FR40G	1/4 x 1/4
FR50G	3/8 x 3/8
FR60G	1/2 x 1/2
FR70G	1" x 1"

Componenti per Impianti Pneumatici • Pneumatic Installation Components

RACCORDO A CALZAMENTO FISSO FIXED MALE FOR HOSE



CODICE CODE	FILETTO THREAD	Ø TUBO DIMENSION
SP 1006	1/4	6 x 4
SP 1008	1/4	8 x 6
SP 1009	3/8	8 x 6
SP 1010	1/4	10 x 8
SP 1011	3/8	10 x 8
SP 1012	1/4	12 x 10
SP 1013	3/8	12 x 10
SP 5208	1/4	8 x 5
SP 5210	1/4	10 x 6,5
SP 5212	1/4	12 x 8

ATTACCO CON MOLLA PER GRANDI SEZIONI CONNECTION FOR BIG DIAMETERS



CODICE CODE	FILETTO THREAD	Ø TUBO DIMENSION
SP 1015	1/2	15 x 12
SP 1018	1/2	18 x 15
SP 1022	3/4	22 x 18
SP 1028	1	28 x 24

RACCORDO A CALZAMENTO GIREVOLE SWIVELLING MALE FOR HOSE



CODICE CODE	FILETTO THREAD	Ø TUBO DIMENSION
SP 11061C	1/8	6 x 4
SP 1106	1/4	6 x 4
SP 1108	1/4	8 x 6
SP 1110	1/4	10 x 8
SP 1111	3/8	10 x 8
SP 1113	1/4	12 x 10
SP 1112	3/8	12 x 10
SP 1115	1/2	15 x 12
SP 5108	1/4	8 x 5
SP 5109	3/8	10 x 6,5
SP 5110	1/4	10 x 6,5
SP 5111	1/4	12 x 8
SP 5112	3/8	12 x 8
SP 5116	3/8	16 x 10
SP 5119	1/2	19 x 13

Raccordo girevole a calzamento per spirali in Rilsan e in polietilene, è stato strutturato il massimo del passaggio per essere utilizzato su utensili a controllo di coppia.

RACCORDO A CALZAMENTO FEMMINA FISSO FIXED FEMALE FOR HOSE



CODICE CODE	FILETTO THREAD	Ø TUBO DIMENSION
SP 1306	1/4	6 x 4
SP 1308	1/4	8 x 6
SP 1309	3/8	8 x 6
SP 1310	1/4	10 x 8
SP 1312	3/8	10 x 8
SP 5008	1/4	8 x 5
SP 5010	1/4	10 x 6,5
SP 5012	1/4	12 x 8

RACCORDO A CALZAMENTO FEMMINA GIREVOLE SWIVELLING FEMALE FOR HOSE



CODICE CODE	FILETTO THREAD	Ø TUBO DIMENSION
SP 1208	1/4	8 x 6
SP 1210	1/4	10 x 8
SP 1212	3/8	12 x 10
SP 5308	1/4	8 x 5
SP 5310	1/4	10 x 6,5
SP 5312	1/4	12 x 8

RACCORDI

Rubinetti Automatici Universali e Innesti • Couplings and Connections

RUBINETTI AUTOMATICI E INNESTI - SERIE ITALIANA COUPLINGS AND CONNECTIONS ITALIAN TYPE

ITALY

TEMPERATO	
CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RI 4101T	1/4
RI 1053	



T-TEMPERATO	
CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RI 4001	1/4
RI 4002	3/8
RI 4003	1/2



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RI 4011	1/4
RI 4012	3/8



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RI 4020	6x10
RI 4021	6x14
RI 40211	8x12
RI 40212	8x13
RI 4022	8x17
RI 4023	10x19



RUBINETTI AUTOMATICI E INNESTI - GERMAN TYPE COUPLING AND CONNECTION GERMAN TYPE

GERMAN

TEMPERATO	
CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RCEE 4101T	1/4
RCEE 4141	



T-TEMPERATO	
CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RCEE 4001	1/4
RCEE 4002	3/8
RCEE 4003	1/2



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RCEE 4011	1/4
RCEE 4012	3/8



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RCEE 4020	6x10
RCEE 4021	6x14
RCEE 40211	8x12
RCEE 40212	8x13
RCEE 4022	8x17
RCEE 4023	10x19



Rubinetti Automatici e Innesti • Couplings and Connections

RUBINETTI AUTOMATICI UNIVERSALI PER 4 TIPI DI INNESTI UNIVERSAL COUPLING

UNIVERSAL



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RU4001	1/4
RU4002	3/8
RU4003	1/2



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RU4011	1/4
RU4012	3/8



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RU4031	8x6
RU4032	10x8
RU4033	12x10
RU4041	8x5
RU4042	10x6.5
RU4043	12x8



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RU4021	6x14
RU40211	8x12
RU40212	8x13
RU4022	8x17
RU4023	10x19



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RU4051	6
RU4052	8
RU4053	10



RUBINETTI AUTOMATICI UNIVERSALI CON SCARICO ARIA DI SICUREZZA UNIVERSAL SAFETY QUICK BALL COCKS

CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RUSG4001	1/4 M
RUSG4002	3/8 M
RUSG4003	1/2 M



CODICE CODE	SEZIONE SECTION
RUSG4011	1/4 F
RUSG4012	3/8 F



JAPAN

RUBINETTO RAPIDO JAPAN MASCHIO
JAPAN MALE QUICK COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNG4001	1/4
RNG4002	3/8
RNG4003	1/2



JAPAN

INNESTO RAPIDO JAPAN MASCHIO
JAPAN MALE QUICK PLUG

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNG4101	1/4
RNG4102	3/8
RNG4101	1/4
RNG4102	3/8
RNG4103	1/2



JAPAN

RUBINETTO RAPIDO JAPAN FEMMINA
JAPAN FEMALE QUICK COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNG4011	1/4
RNG4012	3/8



JAPAN

INNESTO RAPIDO JAPAN FEMMINA
JAPAN FEMALE QUICK PLUG

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNG4111	1/4
RNG4112	3/8
RNG4111	1/4
RNG4112	3/8
RNG4113	1/2



JAPAN

RUBINETTO RAPIDO JAPAN MASCHIO
JAPAN MALE QUICK COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
RN4001	1/4
RN4002	3/8
RN4003	1/2



JAPAN

INNESTO RAPIDO JAPAN CON RESCA
JAPAN QUICK PLUG WITH TAIL

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNG4151	7
RNG4152	9
RNG4153	10
RN4152	9
RN4153	10
RN4154	13



JAPAN

RUBINETTO RAPIDO JAPAN FEMMINA
JAPAN FEMALE QUICK COUPLING

CODICE CODE	MISURA SECTION
RN4011	1/4
RN4012	3/8
RN4013	1/2



JAPAN

RUBINETTO RAPIDO JAPAN CON RESCA
JAPAN QUICK COUPLING WITH TAIL

CODICE CODE	MISURA SECTION
RN4051	7
RN4052	9
RN4053	10
RN4054	13



JAPAN

RUBINETTO RAPIDO JAPAN PER TUBO
JAPAN QUICK COUPLING FOR HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
RN4041	8 x 5
RN4042	10 x 6.5
RN4043	12 x 8



JAPAN

INNESTO RAPIDO JAPAN PER TUBO
JAPAN QUICK PLUG FOR HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
RN4141	8 x 5
RN4142	10 x 6.5
RN4143	12 x 8



JAPAN

RUBINETTI RAPIDI CON SICUREZZA
QUICK COUPLING WITH SAFETY

MASCHIO & FEMMINA
MALE & FEMALE

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNB4001	1/4 M
RNB4002	3/8 M
RNB4003	1/2 M



JAPAN

RUBINETTI RAPIDI CON SICUREZZA
QUICK COUPLING WITH SAFETY

PER TUBO
FOR HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
RNB4041	10 x 6.5
RNB4042	12 x 8
RNB4043	16 x 10



CODICE CODE	MISURA SECTION
RNB4011	1/4 F
RNB4012	3/8 F
RNB4013	1/2 F



CODICE CODE	MISURA SECTION
RNB4052	6 x 14
RNB4053	8 x 17
RNB4054	10 x 19



VALVOLA A CORSOIO
SLIDING VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1191	1/8
1192	1/4
1193	3/8
1194	1/2



RUBINETTO A SFERA MINI
MINI BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1241	1/8 F.F.
1231	1/8 M.F.
1242	1/4 F.F.
1232	1/4 M.F.



RUBINETTO CORSOIO A BAIONETTA
SLIDING TAP WITH BAYONET
FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1221	6 x 14
1222	8 x 12
1223	8 x 13
1224	8 x 17



RUBINETTO DI LINEA A SFERA M.F. MINI
MALE-FEMALE MINI BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1236	1/4
1233	3/8
1234	1/2
1235	3/4



RUBINETTO A CORSOIO
SLIDING TAP

CODICE CODE	MISURA SECTION
1211	1/4
1212	3/8



RUBINETTO DI LINEA A SFERA F.F. MINI
F.F. MINI BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1246	1/4
1243	3/8
1244	1/2
1245	3/4



RUBINETTO A 3 VIE A "T"
"T" TYPE BALL VALVE 3 WAYS

CODICE CODE	MISURA SECTION
12511	1/4
12512	3/8
12513	1/2
12514	3/4
12515	1"
12516	1 1/4



RUBINETTO DI LINEA A SFERA M.F.
MALE-FEMALE BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
123G2	1/4
123G3	3/8
123G4	1/2
123G5	3/4
123G6	1"



RUBINETTO A 3 VIE A "L"
"L" TYPE BALL VALVE 3 WAYS

CODICE CODE	MISURA SECTION
125L1	1/4
125L2	3/8
125L3	1/2
125L4	3/4
125L5	1"
125L6	1 1/4



RUBINETTO DI LINEA A SFERA F.F.
F.F. BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
124G2	1/4
124G3	3/8
124G4	1/2
124G5	3/4
124G6	1"
124G7	1 1/4
124G8	1 1/2
124G9	2"



RUBINETTO A FARFALLA A SFERA F.F.
FEMALE-FEMALE BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
124F4	1/2
124F5	3/4



RUBINETTO A FARFALLA A SFERA M.F.
MALE-FEMALE BALL VALVE

CODICE CODE	MISURA SECTION
123F4	1/2
123F5	3/4
123F6	1"



Attacchi - Raccordi • Joints - Taps

ATTACCO PORTAGOMMA GIREVOLE MASCHIO TAPS SWIVELLING MALE CONNECTION FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	Ø TUBO Ø HOSE	FILETTO THREAD
SP60A12	8x12	1/4
SP60A13	8x13	1/4
SP60A17	8x17	1/4
SP60B14	10x14	3/8
SP60B15	10x15	3/8
SP60B16	10x16	3/8
SP60B17	10x17	3/8
SP60B19	10x19	3/8
SP60C19	13x19	1/2
SP60C23	13x23	1/2

RACCORDO GIREVOLE MASCHIO E FEMMINA TAPS SWIVELLING MALE AND FEMALE

CODICE CODE	MISURA SECTION
20411G	1/8x1/8
20422G	1/4x1/4
20433G	3/8x3/8
20444G	1/2x1/2

RACC. SNODATO da 1/4x1/4 MF 1/8x1/4 MALE-FEMALE SWIVELLING COUPLING

CODICE CODE
RNS4121

ATTACCO PORTAGOMMA GIREVOLE MASCHIO TAPS SWIVELLING MALE CONNECTION FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	Ø TUBO Ø HOSE	FILETTO THREAD
SP5108G	8x5	1/4 M
SP5110G	10x6,5	1/4 M
SP5111G	12x8	1/4 M
SP5112G	12x8	3/8 M
SP5116G	16x11	1/2 M

ATTACCO PORTAGOMMA FEMMINA FEMALE CONNECTION FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
100220610	1/4 6x10
100220614	1/4 6x14
100220612	1/4 8x12
100220813	1/4 8x13
100220817	1/4 8x17
100221015	1/4 10x15
100221116	1/4 11x16
100230610	3/8 6x10
100230614	3/8 6x14
100230812	3/8 8x12
100230813	3/8 8x13
100230817	3/8 8x17
100231015	3/8 10x15
100231019	3/8 10x19
100231116	3/8 11x16

ATTACCO PORTAGOMMA MASCHIO MALE CONNECTION FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
100320610	1/4 6x10
100320614	1/4 6x14
100320812	1/4 8x12
100320813	1/4 8x13
100320817	1/4 8x17
100321015	1/4 10x15
100321116	1/4 11x16
100330610	3/8 6x10
100330614	3/8 6x14
100330812	3/8 8x12
100330813	3/8 8x13
100330817	3/8 8x17
100331015	3/8 10x15
100331019	3/8 10x19
100331116	3/8 11x16

Attacchi - Raccordi • Joints - Taps

ATTACCO A BAIONETTA MASCHIO MALE BAYONET JOINT

CODICE CODE	MISURA SECTION
100M 1	1/8
100M 2	1/4
100M 3	3/8

*Guarnizione/Gaskets

ATTACCO A BAIONETTA FEMMINA FEMALE BAYONET JOINT

CODICE CODE	MISURA SECTION
100F 1	1/8
100F 2	1/4
100F 3	3/8

ATT. BAIONETTA PORTAGOMMA BAYONET JOINT FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
10010610	6x10
10010614	6x14
10010812	8x12
10010813	8x13
10010817	8x17
10011015	10x15
10011017	10x17
10011019	10x19
10011116	11x16

ATT. PORTAGOMMA A RESCA MASCHIO MALE CONNECTION WITH TAIL FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1004106	1/8 6
1004107	1/8 7
1004108	1/8 8
1004109	1/8 9
1004206	1/4 6
1004207	1/4 7
1004208	1/4 8
1004209	1/4 9
1004210	1/4 10
1004211	1/4 11
1004212	1/4 12
1004308	3/8 8
1004309	3/8 9
1004310	3/8 10
1004312	3/8 12
1004314	3/8 14
1004316	3/8 16
1004412	1/2 12
1004414	1/2 14
1004416	1/2 16
1004418	1/2 18
1004520	3/4 20
1004525	3/4 25
1004625	1" 25
1004630	1" 30

RACCORDO DADO FRESATO MASCHIO MALE JOINT WITH THREAD MILLED NUT

CODICE CODE	MISURA SECTION
101	1/8
1011	1/4
1012	3/8

ATTACCO BAIONETTA A RESCA BAYONET JOINT WITH TAIL

CODICE CODE	MISURA SECTION
100506	6
100508	8
100510	10
100512	12

ATTACCO A RESCA DOPPIO DOUBLE UNION JOINT

CODICE CODE	Ø MISURA Ø SECTION
1004DT06*	6
1004DT08	8

*Per tubo POLIURETANO/For PU hose

ATT. PORTAGOMMA A RESCA FEMMINA FEMALE CONNECTION WITH TAIL FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1004F206	1/4 6
1004F208	1/4 8
1004F209	1/4 9
1004F210	1/4 10
1004F211	1/4 11
1004F308	3/8 8
1004F310	3/8 10
1004F311	3/8 11
1004F312	3/8 12
1004F412	1/2 12
1004F414	1/2 14
1004F417	1/2 17
1004F420	1/2 20
1004F425	3/4 25

PORTAGOMMA GIREVOLE MASCHIO MALE SWIVELLING CONNECTION FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1004GM206	1/4 6
1004GM208	1/4 8
1004GM210	1/4 10
1004GM211	1/4 11
1004GM308	3/8 8
1004GM310	3/8 10
1004GM311	3/8 11
1004GM313	3/8 13

PORTAGOMMA GIREVOLE FEMMINA FEMALE SWIVELLING CONNECTION FOR RUBBER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1004GF206	1/4 6
1004GF208	1/4 8
1004GF210	1/4 10

Attacchi - Raccordi • Joints - Taps

NIPPOLO TUTTO FILETTO NIPPLE ALL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20122SE	1/4 x 1/4
20123SE	3/8 x 1/4
20133SE	3/8 x 3/8
20134SE	1/2 x 3/8
20144SE	1/2 x 1/2
20166SE	1" x 1"

TAPPO FEMMINA FEMALE CAP



CODICE CODE	MISURA SECTION
200F1	1/8
200F2	1/4
200F3	3/8
200F4	1/2

TAPPO CON FILETTO CILINDRICO CAP WITH CYLINDRICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
2001	1/8
2002	1/4
2003	3/8
2004	1/2
2005	3/4
2006	1"

RACCORDO A "Y" F.M.F. "Y" JOINT WITH F.M.F. THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20911	1/8
20912	1/4
20913	3/8
20914	1/2

TAPPO M. ESAGONO INCASSATO CONICO MALE CAP WITH HEXAGON EMBEDDED



CODICE CODE	MISURA SECTION
200E1	1/8
200E2	1/4
200E3	3/8
200E4	1/2
200E5	3/4
200E6	1"

RACCORDO A "Y" F.F.F. "Y" JOINT WITH F.F.F. THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20921	1/8
20922	1/4
20923	3/8
20924	1/2

RIPARTITORE A 4 VIE ALL ALUMINUM CROSS WITH 4 EXITS



CODICE CODE	MISURA SECTION
3221	1/8
3222	1/4
3223	3/8
3224	1/2
3225	1"

RIPARTITORE CON USCITE CONTRAPPOSITE DISTRIBUTION FRAME WITH OPPOSITE OUTLETS



CODICE CODE	MISURA SECTION	ENTRATA	USCITA
32506	2 1/4	4	1/8
32508	2 1/4	6	1/8
32510	2 1/4	8	1/8
32606	2 3/8	4	1/4
32608	2 3/8	6	1/4
32610	2 3/8	8	1/4

RIPARTITORE CON USCITE LINEARI DISTRIBUTION FRAME WITH LINEAR OUTLETS



CODICE CODE	MISURA SECTION	ENTRATA	USCITA
32805	2 1/4	3	1/8
32806	2 1/4	4	1/8
32807	2 1/4	5	1/8
32808	2 1/4	6	1/8
32905	2 3/8	3	1/4
32906	2 3/8	4	1/4
32907	2 3/8	5	1/4
32908	2 3/8	6	1/4
33804	2 1/2	2	3/8
33805	2 1/2	3	3/8
33806	2 1/2	4	3/8
33807	2 1/2	5	3/8
33808	2 1/2	6	3/8

Attacchi - Raccordi • Joints - Taps

NIPPOLO CON FILETTO CONICO NIPPLE WITH CONICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20111	1/8 x 1/8
20112	1/8 x 1/4
20113	1/8 x 3/8
20114	1/8 x 1/2
20122	1/4 x 1/4
20123	1/4 x 3/8
20124	1/4 x 1/2
20133	3/8 x 3/8
20134	3/8 x 1/2
20144	1/2 x 1/2
20145	1/2 x 3/4
20155	3/4 x 3/4
20156	1" x 3/4
20157	1" x 1"

NIPPOLO CON FILETTO CILINDRICO NIPPLE WITH CYLINDRICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
201C1	1/8
201C2	1/4
201C3	3/8
201C4	1/2

PROLUNGA MASCHIO FEMMINA MALE-FEMALE EXTENSION



CODICE CODE	MISURA SECTION
204L16	1/8 x 1/8 L 16
204L136	1/8 x 1/8 L 36
204L227	1/4 x 1/4 L 27
204L243	1/4 x 1/4 L 43
204L450	1/2 x 1/2 L 50

RIDUZIONE CILINDRICA M.F. REDUCTION WITH CYLINDRICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20521	1/4 x 1/8
20521	1/4 x 1/8
20531	3/8 x 1/8
20532	3/8 x 1/4
20541	1/2 x 1/8
20542	1/2 x 1/4
20543	1/2 x 3/8
20553	3/4 x 3/8
20554	3/4 x 1/2
20564	1" x 1/2
20565	1" x 3/4

RIDUZIONE CONICA M.F. REDUCTION WITH CONICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20521C	1/4 x 1/8
20531C	3/8 x 1/8
20532C	3/8 x 1/4
20541C	1/2 x 1/8
20542C	1/2 x 1/4
20543C	1/2 x 3/8
20553C	3/4 x 3/8
20554C	3/4 x 1/2
20564C	1" x 1/2
20565C	1" x 3/4

MANICOTTO CON FILETTO CILINDRICO MANIFOLD WITH CYLINDRICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20311	1/8 x 1/8
20312	1/8 x 1/4
20313	1/8 x 3/8
20314	1/8 x 1/2
20322	1/4 x 1/4
20323	1/4 x 3/8
20324	1/4 x 1/2
20333	3/8 x 3/8
20334	3/8 x 1/2
20344	1/2 x 1/2
20355	3/4 x 3/4
20365	3/4 x 1"

RIDUZIONE CILINDRICA M.F. REDUCTION WITH CYLINDRICAL THREAD



CODICE CODE	MISURA SECTION
20411	1/8 x 1/8
20412	1/8 x 1/4
20413	1/8 x 3/8
20414	1/8 x 1/2
20422	1/4 x 1/4
20423	1/4 x 3/8
20424	1/4 x 1/2
20433	3/8 x 3/8
20434	3/8 x 1/2
20444	1/2 x 1/2
20445	3/4 x 3/4
20456	3/4 x 1"
2040	M5 x 1/8

RACCORDO DI ATTRAVERSAMENTO BULKHEAD CONNECTOR



CODICE CODE	MISURA SECTION	Ø MM
205P11	1/8	16 X 1,5
205P12	1/4	20 X 1,5
205P13	3/8	26 X 1,5
205P14	1/2	28 X 1,5

Raccordi - Rubinetti - Valvole • Joints - Couplings - Valves

RACCORDO DADO FRESATO MASCHIO MALE JOINT WITH THREADED MILLED NUT

CODICE CODE	MISURA SECTION
101	1/8
1011	1/4
1012	3/8



RACCORDO DADO FRESATO FEMMINA JOINT WITH FEMALE THREADED MILLED NUT

CODICE CODE	MISURA SECTION
1013	1/4
1014	3/8




DADO FRESATO MILLED NUT

CODICE CODE	MISURA SECTION
1031	1/4
1032	14x1.25
1033	3/8



RACCORDO DI GIUNZIONE JOINT WITH TWO MILLED NUTS

CODICE CODE	MISURA SECTION
1021	1/4



RACCORDO DI GIUNZIONE A "T" T JOINT WITH THREE MILLED NUTS

CODICE CODE	MISURA SECTION
1022	1/4



RUBINETTO SCARICO CONDENZA DRAIN COCK

CODICE CODE	MISURA SECTION
108	1/8
1081	1/4
1082	3/8
1083	1/2



RIDUZIONE A SCOMPARSITA FOLD AWAY REDUCTION

CODICE CODE	MISURA SECTION
205221	1/4x1/8
205232	3/8x1/4
205243	1/2x3/8
205254	3/4x1/2
205265	1"x3/4
205276	1"x1/4x1"



RACCORDI

VALVOLA DI RITENUTA VERTICALE M.F. NON RETURN VALVE M.F.

CODICE CODE	MISURA SECTION	MISURA SECTION
114	3/8	G14* 15.5x8.5
1141	1/2	G14* 15.5x8.5
1142	3/4	G14* 17x9
1143	1"	G14* 20.5x8
		G14* 26x10



NIPPLO PER FISSAGGIO TUBO RAME NIPPLE FOR FIXTURE OF COPPER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1131	3/8x3/8
1132	1/2x1/2
1133	3/4x3/4



NIPPLO PER FISSAGGIO TUBO RAME A "L" NIPPLE FOR FIXTURE OF COPPER HOSE

CODICE CODE	MISURA SECTION
1131L	3/8x3/8
1132L	1/2x1/2



PISTOLA ARIA IN ALLUMINIO ALUMINUM BLOW GUN



CODICE CODE	CODICE CODE
115	115RB

Pistole • Guns

PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO Ø 63 INFLATING GUN GAUGE Ø 63



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1158	Italia
1158C	CEE

Scala Italia 0 + 12
Scala CEE 0 + 10

PISTOLA PROFESSIONALE MANOMETRO Ø 63 PROFESSIONAL INFLATING GUN GAUGE Ø 63



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1159	Italia
1159C	CEE

Scala Italia 0 + 12
Scala CEE 0 + 10

PISTOLA GONFIAGGIO MANOMETRO Ø 80 INFLATING GUN GAUGE Ø 80



CODICE CODE	MODELLO MODELS
11510	Italia
11510C	CEE

Scala Italia 0 + 12
Scala CEE 0 + 10

TESTINA GONFIAGGIO INFLATING HEAD



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1333	Ø 6
13337	Ø 7
1333A	Ø 8
1333M	Michelin Ø 8
1333G	Ø 8 per macchina movimento terra

TUBO GONFIAGGIO RUBBER HOSE FOR INFLATING GUN



CODICE CODE	CODICE CODE
1337	1337

KIT TESTINE GONFIAGGIO INFLATING HEAD KIT



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1157SP63	Ø 63
1157SP80	Ø 80

Scala 0 + 4

PROVA PRESSIONE SPORT PRESSURE GAUGE SPORT



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1157	Italia
1157C	CEE

Scala Italia 0 + 12
Scala CEE 0 + 10

PROVA PRESSIONE Ø 63 PRESSURE GAUGE Ø 63



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1157	Italia
1157C	CEE

Scala Italia 0 + 12
Scala CEE 0 + 10

PISTOLA GONFIAGGIO SPECIALE MANOMETRO Ø 80 SPECIAL INFLATING GUN GAUGE Ø 80



CODICE CODE	MODELLO MODELS
11510M	Michelin

PROTEZIONE IN GOMMA PER MANOMETRO Ø 63 RUBBER PROTECTION FOR GAUGE Ø 63



CODICE CODE	MODELLO MODELS
1338R	Ø 63 Radiale
1338P	Ø 63 Posteriore
1339	Ø 80 Posteriore

Note

CONDIZIONI DI VENDITA

Preghiamo la Spett.le clientela di leggere attentamente queste poche ma importanti condizioni di vendita, affinché i nostri eventuali rapporti commerciali si svolgano con serenità e senza malintesi.

ORDINI: Gli ordini verranno ritenuti validi solo se perverranno all'ufficio vendite per iscritto, direttamente o tramite la nostra forza vendita.

RESA: Portofranco con addebito in fattura secondo le tariffe in vigore.

IMBALLI: Compresi.

PAGAMENTI: Dovranno essere intestati a **BANCALÀ DISTRIBUZIONE S.r.l.**
Via Timavo 5/e 40131 Bologna.

TRASPORTI: eventuali anomalie del servizio trasporti dovranno essere immediatamente comunicate al nostro Ufficio Vendite.

Prima di svincolare la merce il destinatario è tenuto a verificare se la stessa è corrispondente, in tipo e quantità, a quanto indicato sulla bolla di consegna oppure, se è stata manomessa, a contestare immediatamente al vettore eventuali ammanchi o deterioramenti.

Consigliamo in ogni caso a procedere al ritiro della merce apponendo sempre la frase o timbro "con riserva di controllo".

Vi ricordiamo altresì che eventuali contestazioni devono essere rese note per iscritto entro 8 giorni dalla data di ricevimento.

RESI: Verranno accettati solo se preventivamente autorizzati per iscritto e se conformi alle condizioni precedentemente concordate.

CONTROVERSIE: Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Bologna.

CONTATTI:

Resp. Commerciale e Amministrativo

Resp. Tecnico e Vendite

Resp. Logistica e Amministrazione

Sig. Giancarlo Bancalà

Sig. Riccardo Bancalà

Sig.ra Daniela Marani



Via Timavo, 5/E
40131 BOLOGNA
Tel. 051 523531 - Fax 051 6492923
info@bancaladistribuzione.com
www.bancaladistribuzione.com